

Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: swz@nt-rt.ru || <https://sat.nt-rt.ru/>

ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕПЛОВИЗОРЫ SAT

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)

№	МОДЕЛЬ		ЦЕНА	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Тепловизоры SAT Infrared				
1	G96 Plus (-20...+2000 °C) - Тепловизор	+	1,476,000	Матрица 640x480; Угол обзора 24°x18°; Диапазон температур -20...2000 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
2	G96 Plus (-20...+1500 °C) - Тепловизор	+	1,416,100	Матрица 640x480; Угол обзора 24°x18°; Диапазон температур -20...1500 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
3	G96 Plus (-20...+1000 °C) - Тепловизор	+	1,368,000	Матрица 640x480; Угол обзора 24°x18°; Диапазон температур -20...1000 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
4	G96 Plus (-20...+600 °C) - Тепловизор	+	1,332,000	Матрица 640x480; Угол обзора 24°x18°; Диапазон температур -20...600 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
5	SAT D160 - Тепловизор для мониторинга лихорадки		цена по запросу	Матрица 160x120; Угол обзора 56° x 42°; Диапазон температур 30...45°C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
6	HotFind MiniR 100 - Тепловизор SAT	+	Снят с производства	Матрица 100x80; Угол обзора 12,5°x 9,4°; Диапазон температур -20...250 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
7	HotFind MiniR 80 - Тепловизор SAT	+	Снят с производства	Матрица 80x60; Угол обзора 10°x7.5°; Диапазон температур -20...250 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
8	SAT PK-160 - Тепловизор на базе платформы Android	+	62,400	Матрица 160x120; Угол обзора 21° x 28°; Диапазон температур -20...150 °C, 150...350°C;
9	D600 (-20...+1500 °C) - Тепловизор SAT		984,000	Матрица 640x480; Угол обзора 24°x18°; Диапазон температур -20...1500 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
10	D600 (-20...+1000 °C) - Тепловизор SAT		948,000	Матрица 640x480; Угол обзора 24°x18°; Диапазон температур -20...1000 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
11	D600 (-20...+600 °C) - Тепловизор SAT		928,200	Матрица 640x480; Угол обзора 24°x18°; Диапазон температур -20...600 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
12	HotFind-S (-20...+1500 °C) - Тепловизор	+	449,820	Матрица 384x288; Угол обзора 24°x18°; Диапазон температур -20...600 °C, -20...1500 °C;
13	HotFind-S (-20...+1000 °C) - Тепловизор	+	424,830	Матрица 384x288; Угол обзора 24°x18°; Диапазон температур -20...1000 °C;
14	SAT GF-5000 (+200...+1000 °C) - Тепловизор для пожаротушения	+	цена по запросу	Матрица 384x288; Угол обзора 67°x50°; Диапазон температур -20...1000 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
15	SAT GF-5000 (-20...+250 °C) - Тепловизор для пожаротушения	+	цена по запросу	Матрица 384x288; Угол обзора 67°x50°; Диапазон температур -20...250 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
16	SAT GF-5000 (+200...+1000 °C) - Тепловизор для пожаротушения	+	цена по запросу	Матрица 160x120; Угол обзора 36°x 20°; Диапазон температур 200...1000 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
17	SAT GF-5000 (-20...+250 °C) - Тепловизор для пожаротушения	+	цена по запросу	Матрица 160x120; Угол обзора 36°x 20°; Диапазон температур -20...250 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
18	SAT JK-362-PoE (11x8.2) - Тепловизор		Снят с производства	Матрица 384x288; Угол обзора 11° x 8.2°; Диапазон температур -35...50 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
19	SAT JK-362-PoE (14x10.5) - Тепловизор		Снят с производства	Матрица 384x288; Угол обзора 14° x 10.5°; Диапазон температур -35...50 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
20	SAT JK-362-PoE (22x16.5) - Тепловизор		Снят с производства	Матрица 384x288; Угол обзора 22° x 16.5°; Диапазон температур -35...50 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
21	SAT JK-362-PoE (28.95x21.71) - Тепловизор		Снят с производства	Матрица 384x288; Угол обзора 28.95° x 21.71°; Диапазон температур -35...50 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;

54	D300 (-20...+1000 °C) - Тепловизор	+	490,800	Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°; Диапазон температур -20...1000 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
55	D300 (-20...+600 °C) - Тепловизор	+	465,600	Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°; Диапазон температур -20...600 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
56	D500 (-20...+1000 °C) - Тепловизор	+	Снят с производства	Диапазон температур -20...1000 °C; Спектральный диапазон 7,5...14 мкм; Матрица 640x480; Угол обзора 24°x18°;
57	D500 (-20...+600 °C) - Тепловизор	+	Снят с производства	Диапазон температур -20...600 °C; Спектральный диапазон 7,5...14 мкм; Матрица 640x480; Угол обзора 24°x18°;
58	D500 (-20...+250 °C) - Тепловизор	+	Снят с производства	Диапазон температур -20...250 °C; Спектральный диапазон 7,5...14 мкм; Матрица 640x480; Угол обзора 24°x18°;
59	HotFind-S (-20...+600 °C) - Тепловизор	+	399,840	Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°; Диапазон температур -20...600 °C;
60	HotFind-LRXT - Тепловизор	+	Поставка прекращена	Диапазон температур -20...1500 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
61	HotFind-LRXS - Тепловизор	+	Поставка прекращена	Диапазон температур -20...1500 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
62	HotFind-LRX - Тепловизор	+	Поставка прекращена	Диапазон температур -20...600 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
63	HotFind-LR - Тепловизор	+	Снят с производства	Диапазон температур -20...250 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
64	HotFind-LGXT - Тепловизор		Поставка прекращена	Диапазон температур -20...1500 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
65	HotFind-LGXS - Тепловизор		Поставка прекращена	Диапазон температур -20...1000 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
66	HotFind-LGX - Тепловизор		Поставка прекращена	Диапазон температур -20...600 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
67	HotFind-LG - Тепловизор	+	Снят с производства	Диапазон температур -20...250 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
68	HotFind-LTXT - Тепловизор		Поставка прекращена	Диапазон температур -20...1500 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
69	HotFind-LTXS - Тепловизор		Поставка прекращена	Диапазон температур -20...1000 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
70	HotFind-LT - Тепловизор	+	Поставка прекращена	Диапазон температур -20...250 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
71	HotFind-LTX - Тепловизор		Поставка прекращена	Диапазон температур -20...600 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
72	HotFind-LNXT - Тепловизор		Поставка прекращена	Диапазон температур -20...1500 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
73	HotFind-LNXS - Тепловизор		Поставка прекращена	Диапазон температур -20...1000 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
74	HotFind-LNX - Тепловизор		Поставка прекращена	Диапазон температур -20...600 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
75	HotFind-LN - Тепловизор	+	Поставка прекращена	Диапазон температур -20...250 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм; Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°;
76	SAT G90-5 - тепловизор SAT Infrared	+	цена по запросу	Матрица 384×288; Угол обзора 24°x18°; Диапазон температур -20...600 °C; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
77	SAT G-90 - тепловизор SAT Infrared (SAT G90)	+	Снят с производства	Диапазон измерений от -40°C до +600°C (2 поддиапазона) (до +1500°C или +2000°C – по спецзаказу) Спектральный диапазон 7.5-13 мкм Частота кадров 50 Гц Минимально различаемая разность температур 0,08°C (при +30°C) USB-выход на компьютер FLASH память для хранения 500 термограмм с видеокадрами и комментариями
78	SAT HY-6800 - тепловизор SAT Infrared (SAT HY6800)	+	Снят с производства	диапазон от -20°C до +600°C (-20°C до +2000°C – со специальной насадкой) спектральный диапазон 7.5-13 мкм частота кадров 50 Гц минимально различаемая разность температур 0,08°C (при +30° C) FLASH память для хранения 500 термограмм с комментариями
79	SAT S-280 - тепловизор SAT Infrared (SAT S280)	+	Снят с производства	Диапазон 1: от -20°C до +160°C Диапазон 2: от +160°C до +600°C Спектральный диапазон 7.5-13 мкм Частота кадров 50 Гц Минимально различаемая разность температур 0,08°C (при +30° C) Лазер класса 2; красный Интерфейс USB
80	HotFind-DXT - тепловизор SAT Infrared (Hot Find DXT)	+	Снят с производства	диапазон -20°C... +1500°C; минимально различаемая разность температур 0,10°C (при 30°C) спектральный диапазон 7,5... 14 мкм частота кадров 50 Гц лазерный указатель, класс 2, красный интерфейс USB

81	HotFind-DXS - тепловизор SAT Infrared (Hot Find DXS)	+	Снят с производства	диапазон -20°С... +1000°С; минимально различаемая разность температур 0,10°С (при 30°С) спектральный диапазон 7,5... 14 мкм частота кадров 50 Гц лазерный указатель, класс 2, красный интерфейс USB
82	HotFind-DX - тепловизор SAT Infrared (Hot Find DX)	+	Снят с производства	диапазон -20°С... +600°С; минимально различаемая разность температур 0,10°С (при 30°С) спектральный диапазон 7,5... 14 мкм частота кадров 50 Гц лазерный указатель, класс 2, красный интерфейс USB
83	HotFind-D - тепловизор SAT Infrared (Hot Find D)	+	Снят с производства	диапазон -20°С... +250°С; минимально различаемая разность температур 0,10°С (при 30°С) спектральный диапазон 7,5... 14 мкм частота кадров 50 Гц лазерный указатель, класс 2, красный интерфейс USB
84	HotFind-L - тепловизор SAT Infrared (Hot Find L)	+	Поставка прекращена	диапазон -20°С... +250°С; минимально различаемая разность температур 0,08°С (при 30°С) спектральный диапазон 7,5... 14 мкм частота кадров 50 Гц видеокамера 640x480 лазерный указатель, класс 2, красный интерфейс USB
85	HotFind-VXT - тепловизор SAT Infrared (Hot Find VXT)	+	Снят с производства	диапазон -20°С... +1500°С; минимально различаемая разность температур 0,10°С (при 30°С) спектральный диапазон 7,5... 14 мкм частота кадров 50 Гц видеокамера 640x480 лазерный указатель, класс 2, красный интерфейс USB
86	HotFind-VXS - тепловизор SAT Infrared (Hot Find VXS)	+	Снят с производства	диапазон -20°С... +1000°С; минимально различаемая разность температур 0,10°С (при 30°С); спектральный диапазон 7,5... 14 мкм частота кадров 50 Гц видеокамера 640x480 лазерный указатель, класс 2, красный интерфейс USB
87	HotFind-VX - тепловизор SAT Infrared (Hot Find VX)	+	Снят с производства	диапазон -20°С... +600°С; минимально различаемая разность температур 0,10°С (при 30°С) спектральный диапазон 7,5... 14 мкм частота кадров 50 Гц видеокамера 640x480 лазерный указатель, класс 2, красный интерфейс USB
88	HotFind-V - тепловизор SAT Infrared (Hot Find V)	+	Снят с производства	диапазон -20°С... +250°С; минимально различаемая разность температур 0,10°С (при 30°С) спектральный диапазон 7,5... 14 мкм частота кадров 50 Гц видеокамера 640x480 лазерный указатель, класс 2, красный интерфейс USB
89	HotFind-E8 TN - высокоскоростной тепловизор SAT Infrared (Hot Find E8 TN)	+	145,500	Матрица 160x120; Угол обзора 20°x15°; Диапазон температур -20...250 °С; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
90	HotFind-E8 GN - высокоскоростной тепловизор SAT Infrared (Hot Find E8 GN)	+	Снят с производства	матрица 160x120 мм; частота кадров 50 Гц; диапазон -20... +250°С; спектральный диапазон 8... 14 мкм встроенная цветная видеокамера, 640x480 pix, с подсветкой; Bluetooth; лазер AlGaInP, 1 мВт / 635 нм красный, Класс 2; интерфейс USB для связи с ПК
91	HotFind-E8 N - высокоскоростной тепловизор SAT Infrared (Hot Find E8 N)	+	118,800	Матрица 160x120; Угол обзора 20°x15°; Диапазон температур -20...250 °С; Спектральный диапазон 8...14 мкм;
1.1 Опции и аксессуары к тепловизорам SAT Infrared				
1	Температурное расширение от -20 до +2000 (G90-5)		цена по запросу	Температурное расширение от -20 до +2000 для SAT G90-5
2	Температурное расширение от -20 до +1500 (G90-5)		цена по запросу	Температурное расширение от -20 до +1500 для SAT G90-5
3	Температурное расширение от -20 до +1000 (G90-5)		цена по запросу	Температурное расширение от -20 до +1000 для SAT G90-5
4	Штатив		цена по запросу	Штатив на 100% совместим с тепловизорами марки SAT и HotFind. Рекомендуем данный штатив, как наиболее подходящий по параметрам стыковочных узлов с тепловизорами. Крепление штатива дает три степени свободы для удобной тепловизионной съемки. Конструкция штатива учитывает вес тепловизоров и обеспечивает надлежащую устойчивость при проведении тепловизионных работ. Чехол для транспортировки штатива входит в комплект. Обратите внимание: для крепления на штатив тепловизоров HotFind-D, HotFind-V, HotFind-L требуется дополнительный аксессуар "Крепление штатива (для Hotfind-D/V/L)"
5	Макрообъектив (G90-5)		цена по запросу	Макрообъектив для SAT G90-5

6	Дополнительный аккумулятор (G90-5)	цена по запросу	Дополнительный аккумулятор для SAT G90-5
7	Защитное «стекло» (G90-5)	цена по запросу	Защитное «стекло» для SAT G90-5
8	Широкоугольный объектив 0,5x (48°) (G90-5)	цена по запросу	Широкоугольный объектив 0,5x (48°) для SAT G90-5
9	Телеобъектив 2x (12°) (G90-5)	цена по запросу	Телеобъектив 2x (12°) для SAT G90-5
10	Телеобъектив 3x (7°) (G90-5)	цена по запросу	Телеобъектив 3x (7°) для SAT G90-5
11	Профессиональное ПО (G90-5)	цена по запросу	Профессиональное программное обеспечение для SAT G90-5
12	Модуль передачи «живого» видео (G90-5)	цена по запросу	Модуль передачи «живого» видео через USB для SAT G90-5
13	VTXT - температурное расширение от -20 до +1500	цена по запросу	Температурное расширение от -20 до +1500 для HotFind-VT (модель HotFind-VTXT)
14	VTXS - температурное расширение от -20 до +1000	цена по запросу	Температурное расширение от -20 до +1000 для HotFind-VT (модель HotFind-VTXS)
15	VTX - температурное расширение от -20 до +600	цена по запросу	Температурное расширение от -20 до +600 для HotFind-VT (модель HotFind-VTX)
16	Объектив 4,8° DV - для Hotfind-D/V	Снят с производства	Объектив 4,8° DV (для Hotfind-D/V)
17	Объектив 6,4° DV - для Hotfind-D/V	Снят с производства	Объектив 6,4° DV (для Hotfind-D/V)
18	Объектив 9° DV - для Hotfind-D/V	Снят с производства	Объектив 9° DV (для Hotfind-D/V)
19	Объектив 12° DV - для Hotfind-D/V	Снят с производства	Объектив 12° DV (для Hotfind-D/V)
20	Объектив 14° DV - для Hotfind-D/V	Снят с производства	Объектив 14° DV (для Hotfind-D/V)
21	Объектив 38° DV - для Hotfind-D/V	Снят с производства	Объектив 38° DV (для Hotfind-D/V)
22	Объектив 28° DV - для Hotfind-D/V	Снят с производства	Объектив 28° DV (для Hotfind-D/V)
23	LTXT - температурное расширение от -20 до +1500	цена по запросу	Температурное расширение от -20 до +1500 для HotFind-LT (модель HotFind-LTXT)
24	LTXS - температурное расширение от -20 до +1000	цена по запросу	Температурное расширение от -20 до +1000 для HotFind-LT (модель HotFind-LTXS)
25	LTX - температурное расширение от -20 до +600	цена по запросу	Температурное расширение от -20 до +600 для HotFind-LT (модель HotFind-LTX)
26	Универсальное ЗУ	цена по запросу	Универсальное зарядное устройство
27	Объектив 12° L - для Hotfind-L	Снят с производства	Объектив 12° L (для Hotfind-L)
28	Объектив 28° L - для Hotfind-L	Снят с производства	Объектив 28° L (для Hotfind-L)
29	Объектив 48° L - для Hotfind-L	Снят с производства	Объектив 48° L (для Hotfind-L)
30	Запасная крышка батарейного отсека - для Hotfind-D/V/L	Снят с производства	Запасная крышка батарейного отсека (для Hotfind-D/V/L)
31	Запасная бленда - для Hotfind-D/V/L	Снят с производства	Запасная бленда (для Hotfind-D/V/L)
32	Крепление штатива - для Hotfind-D/V/L	Снят с производства	Крепление штатива (для Hotfind-D/V/L)
33	SATReport8 professional - программа для хранения и обработки данных	цена по запросу	SATReport8 professional программа для хранения и обработки данных (для Hotfind-D/V/L)

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: swz@nt-rt.ru || <https://sat.nt-rt.ru/>